

GUIDA ALL'INSTALLAZIONE FIRMACERTA macOS 10.10 O SUPERIORI

V.1.4

- 1. INSTALLAZIONE FIRMACERTA MAC
- 2. IMPORTAZIONE DEI CERTIFICATI (FIREFOX MAC)

N.B.

Prima di installare FirmaCerta per Mac è necessario modificare, in Preferenze di Sistema > Sicurezza e Privacy > Tab "Generale" il livello di sicurezza per consentire l'esecuzione di tutte le applicazioni.



NAMIRIAL SPA



1. INSTALLAZIONE FIRMACERTA PER MAC

Compatibile con sistemi operativi a partire da 10.10 (OS X Mavericks)

* PER I POSSESSORI DI TOKEN SIM CARD:

Scaricare FirmaCerta Mac dal seguente link:

http://download.firmacerta.it/ca-docs/easyupgrade/MacOSX/FirmaCerta.dmg



✤ PER I POSSESSORI DI SMART CARD:

Scaricare FirmaCerta Mac dal seguente link: <u>http://download.firmacerta.it/ca-docs/easyupgrade/MacOSX/FirmaCerta.dmg</u> - Avviare *"FirmaCerta.dmg"* e trascianare il file *"FirmaCerta"* nelle Applicazioni.

Scaricare i driver del lettore (se fornito da Namirial S.p.A.):

	Gemalto IDBridge CT30
	Omnikey 1021 USB
am.	<u>SCM SCR3310 v2.0</u>



- **Per dispositivi con numero di Serie: 2205... 2302... 70000030... 8644...** Installare *bit4id-middleware-signed.pkg* presente nel file .*dmg* scaricabile qui: <u>http://download.firmacerta.it/ca-docs/easyupgrade/MacOSX/FirmaCerta.dmg</u>

- Per dispositivi con numero di Serie 2203... 2204... Installare SafeDive.

2. IMPORTAZIONE DEI CERTIFICATI (FIREFOX MAC)

Scaricare la <u>libreria di autenticazione</u> e spostarle in una cartella "sicura" in modo tale da non cambiare la posizione della stessa una volta spostata.

Avviare *Mozilla Firefox* e cliccare su **Firefox** (in alto a sx) > **Preferenze** (comando rapido: #+,) > **Privacy e sicurezza (1)** > Scorrere verso il basso fino a "**Certificati**" (2) > Spuntare la voce "**selezionane uno automaticamente**" (3) > Cliccare su **Dispositivi di Sicurezza (4)**.





Selezionare la voce "Carica" (a destra)

Moduli e dispositivi di sicurezza				Dettagli	Valore	Accedi
 NSS Internal PKCS #11 Module Servizi crittografici generici Disp. di sicurezza software Modulo Carica dis 						Esci
				ispositivo PK(CS#11	Cambia password
	Builti	Inserire le informa	zioni per	il modulo che si	vuole aggiungere	Carica
♥ Bit	41d	Nome modulo:	Nuovo	modulo PKCS#1		Scarica
		Nome file modul	o:		Sfoglia	Attiva FIPS
				Annulla	ОК	
	1					
						ОК

Nel Campo "**Nome modulo**" immettere il proprio nome e cognome > nel campo "**Nome file modulo**" cliccare su sfoglia e selezionare la *libreria di autenticazione*:

libbit4xpki.dylib per tutti i dispositivi bit4id (libreria universale) con numero di serie 2444024..., 2205..., 8644..., 2304..., 2302..., 70000030... e 70000035...

Confermare la scelta, cliccare **"Ok"** su tutte le schede aperte ed effettuare l'accesso al sito internet desiderato.

N.B: La <u>libreria di autenticazione</u> va spostata in una cartella "sicura" in modo tale da non cambiare la posizione della stessa una volta spostata.